

Задача А. Середина игры

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	0.5 секунд
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

А Вы знали, что сегодня проходит финал международного турнира по крестикам-ноликам на бесконечной доске? Вадим тоже не знал, но, услышав об этом монументальном событии года, он открыл стрим и увидел, что между собой сражаются два игрока, Алиса и Боб. Сейчас у Алисы A очков, а у Боба — B очков. Как всем интересующимся известно, за победу в раунде человеку даётся 2 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков.

Вадим очень опечален тем, что пропустил часть этой игры, ведь ему очень интересно, в скольких раундах победила Алиса, в скольких победил Боб и в скольких была ничья. Помогите ему ответить на этот вопрос.

Формат входных данных

В первой строке дано одно целое число A — количество очков у Алисы ($0 \leq A \leq 10^9$).

Во второй строке дано одно целое число B — количество очков у Боба ($0 \leq B \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Если в данных есть ошибка, то есть текущие результаты никак не достижимы при проведении любого количество раундов, выведите «**Error**».

Если однозначно ответить невозможно, выведите «**Undefined**».

Иначе, выведите три числа — количество раундов, в которых победила Алиса, количество раундов, в которых победил Боб, и количество раундов, в которых была ничья.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 1	1 0 1
2 2	Undefined
1 2	Error

Задача В. Ужин для интровертов

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 0.5 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

У Марго очень много друзей и все они — интроверты. У него дома есть круглый стол, вокруг которого стоит N стульев. Как известно, интроверт за столом чувствует себя комфортно, если количество свободных стульев до ближайшего по кругу соседа слева и до ближайшего по кругу соседа справа от него в сумме хотя бы K . Марго хочет пригласить своих друзей на ужин. Для этого ему нужно узнать, какое наибольшее число интровертов можно посадить за стол так, чтобы каждому было комфортно. Помогите ему.

Формат входных данных

В первой строке вводится целое число N — количество мест за столом ($3 \leq N \leq 10^9$).

В следующей строке вводится целое число K — количество свободных стульев, необходимое для комфорта интроверта ($1 \leq K \leq N - 2$).

Формат выходных данных

Выведите единственное число — наибольшее число интровертов, которых можно посадить за стол. Гарантируется, что хотя бы двух человек можно посадить за стол.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 2	2
6 1	4

Задача С. Плохие ставки

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	0.5 секунд
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Два игрока играют в казино в следующую игру. Рулетка крутится N раз. Каждый раз на ней равновероятно выпадает число от 1 до K . После чего все числа суммируются. Тот, кто угадает итоговую сумму, победил.

Первый игрок поставил на то, что сумма в конце будет равна S_1 , а второй на то, что сумма будет равна S_2 . Определите у кого больше шансов победить.

Формат входных данных

В первой строке дано целое число N — число запусков рулетки ($1 \leq N \leq 10^9$).

Во второй строке дано целое число K — количество чисел на рулетке ($1 \leq K \leq 10^9$).

В третьей строке дано целое число S_1 — сумма, на которую поставил первый игрок ($1 \leq S_1 \leq 10^9$).

В четвертой строке дано целое число S_2 — сумма, на которую поставил второй игрок ($1 \leq S_2 \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите «**First**», если шансов победить больше у первого игрока, «**Second**», если шансов победить больше у второго игрока, и «**Equal**», если шансы на победу у игроков равны.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	First
3	
7	
4	

Задача D. Ключало

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Ключало состоит из N деталей, у каждой есть свой стандарт — i -я деталь должна весить s_i грамм. Если есть ключало, в котором i -я деталь весит a_i грамм, то можно посчитать её *отклонение* по формуле $\frac{|a_i - s_i|}{s_i}$. У всей же конструкции *отклонение* считается по формуле $\sum \frac{|a_i - s_i|}{s_i}$, то есть сумма *отклонений* каждой детали. Допустимое отклонение ключала по стандарту равно K .

Вам дано ключало. За одну минуту можно либо увеличить вес одной детали на 1 грамм, либо уменьшить вес одной детали на 1 грамм. За какое наименьшее время можно привести данное ключало к стандарту с отклонением не больше K ?

Формат входных данных

В первой строке даны два целых числа N и K — количество деталей в ключало и допустимое отклонение ($1 \leq N \leq 10^5, 0 \leq K \leq 10^9$).

Во второй строке даны N целых чисел s_i — вес деталей в стандарте ($1 \leq s_i \leq 10$).

В третьей строке даны N целых чисел a_i — вес деталей в данном ключало ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите наименьшее количество минут, за которое можно привести данное ключало к стандарту с отклонением не больше K .

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 1 1 2 1 2 4 3	3

Замечание

В примере можно уменьшить вес первой и третьей детали до стандарта.

Задача Е. Маска для монстров

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Монстрам надо спать, но не у всех это легко получается. Так монстру Вадиму, который выглядит как выпуклый многоугольник из N вершин на плоскости, часто мешает свет. У Вадима есть N глаз, по одному в каждой вершине, и чтобы спокойно уснуть, ему понадобится маска для монстров, закрывающая все глаза. Маска для монстров — это произвольная линия, которая должна вплотную прилегать к каждому глазу и не проходить внутри монстра. В магазине есть самые разные маски, но Вадиму хватит наименьшей по длине. Какой длины будет эта маска?

Формат входных данных

В первой строке дано единственное целое число N — количество глаз монстра ($3 \leq N \leq 10^5$).

В каждой из следующих N строк через пробел даны по два целых числа x_i, y_i — координаты вершин многоугольника в порядке обхода против часовой стрелки ($-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$).

Гарантируется, что многоугольник выпуклый.

Формат выходных данных

Выведите наименьшую длину маски, подходящей Вадиму.

Ответ будет засчитан, если его абсолютная или относительная погрешность не превосходит 10^{-6} .

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4 0 0 2 0 2 2 0 2	6.000000

Задача F. Наибольший наибольший общий делитель

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Все встречали задачи с ленивым условием. Эта задача не является исключением.

Найдите пару различных целых чисел с наибольшим наибольшим общим делителем среди всех пар различных x, y таких, что $L \leq x, y \leq R$.

Формат входных данных

Даны два целых числа L и R ($1 \leq L < R \leq 10^{18}$, $R - L \leq 10^6$).

Формат выходных данных

Выведите пару различных целых чисел с наибольшим наибольшим общим делителем. Если таких пар несколько, выведите любую из них.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4 13	6 12

Задача G. Прогрессивный NoSQL

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

«Гигачат» — прогрессивная IT-компания, разрабатывающая одноимённую прогрессивную социальную сеть. Недавно Ваня устроился работать в эту компанию. Его текущая задача — реализовать базу данных, которая будет отслеживать регистрации новых пользователей. К сожалению, сейчас Ваня готовится к четвертьфиналу ICPC, поэтому ему нужна Ваша помощь.

Изначально база данных пуста. В течение некоторого времени Q человек делают по одному запросу в эту базу данных. Каждый запрос представляет собой непустую строку, которая может содержать строчные и заглавные буквы английского алфавита, а также цифры. Длина строки не превышает 10. Если в системе ещё нет пользователя, именем которого является данная строка, то необходимо зарегистрировать пользователя с данным именем. В противном случае, к имени пользователя дописывается 1 и проверяется наличие такого пользователя в системе. Если такого пользователя нет, то необходимо зарегистрировать пользователя с данным именем (с единицей в конце). Если же такой пользователь уже есть, необходимо вместо 1 дописать 2, затем (в случае наличия такого пользователя) вместо 2 дописать 3 и так далее. Ответом на каждый запрос является полученное пользователем имя.

Формат входных данных

В первой строке дано число Q ($1 \leq Q \leq 10^5$) — количество запросов. Запросы даны в хронологическом порядке.

В каждой из последующих Q строк дана непустая строка, которая может содержать только строчные и заглавные буквы латинского алфавита, а также цифры. Длина строки не превосходит 10.

Формат выходных данных

Выведите Q строк, где i -я строка — имя, полученное i -м пользователем.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
11	fst
fst	lem
lem	fst1
fst	fst2
fst	margot
margot	Margot
Margot	margot1
margot	fst21
fst2	lem1
lem1	lem11
lem1	lem2
lem	

Задача Н. Марго покидает Мегабайтбург

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В связи с некоторыми событиями Марго необходимо покинуть Мегабайтбург. Известно, что этот город представляет собой прямоугольную матрицу, длина которой равна M , а высота – N . Клетки матрицы бывают двух типов: свободные (обозначаются символом ‘.’) и занятые стеной (обозначаются символом ‘#’). Марго может за один ход переместиться из клетки (i, j) в любую из клеток $(i - 1, j)$, $(i + 1, j)$, $(i, j - 1)$, $(i, j + 1)$. Также Марго может не более K раз совершить в качестве хода *Мегапрыжок*: из клетки (i, j) попасть в любую из клеток $(i - 2, j)$, $(i + 2, j)$, $(i, j - 2)$, $(i, j + 2)$. При этом, вне зависимости от того, использовался ли *Мегапрыжок* или нет, Марго должен завершить свой ход в свободной клетке, которая находится внутри Мегабайтбурга. Общежитие, в котором сейчас находится Марго, расположено в клетке (d_x, d_y) , а аэропорт, в который Марго хочет попасть, – в клетке (a_x, a_y) . Гарантируется, что общежитие и аэропорт находятся в разных свободных клетках. Сейчас нет времени на размышления, поэтому требуется Ваша помощь. Выясните, может ли Марго добраться от общежития до аэропорта.

Формат входных данных

В первой строке даны числа N, M, K ($2 \leq N, M \leq 1000, 0 \leq K \leq 10^6$) – размеры Мегабайтбурга и количество доступных Марго *Мегапрыжков*.

В каждой из последующих N строк дано M символов ‘.’ или ‘#’ – описание Мегабайтбурга.

В $N + 2$ -й строке даны числа d_x, d_y ($1 \leq d_x \leq N, 1 \leq d_y \leq M$) – координаты общежития. Гарантируется, что данная клетка свободна.

В последней строке даны числа a_x, a_y ($1 \leq a_x \leq N, 1 \leq a_y \leq M$) – координаты аэропорта. Гарантируется, что данная клетка свободна.

Гарантируется, что координаты общежития не совпадают с координатами аэропорта.

Формат выходных данных

Выведите «YES», если Марго может попасть из общежития в аэропорт. В противном случае выведите «NO». Ответ можно выводить в любом регистре.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 1 .#. #.# .#. 1 1 3 3	NO
2 2 0 #. .. 1 2 2 1	YES
2 5 2 .#.#. ###.. 1 1 2 4	YES

Замечание

Решение на языке Python можно ускорить, если отправить его на PyPy.